

# CS 100 | WIRE STRIPPER



## Schnelles und präzises Abisolieren

Sind Sie es leid, sich mit dem manuellen Abisolieren von Kabeln abzumühen? Verabschieden Sie sich von der zeitraubenden und mühsamen Arbeit! Die **CS 100** ABISOLIERMASCHINE ist hier, um Ihre Erfahrung beim Abisolieren zu revolutionieren.

### HAUPTMERKMALE

- ✓ Mühelose Abisolierung
- ✓ Präzises Abisolieren
- ✓ Zeitsparend
- ✓ Benutzerfreundliches Design
- ✓ Sicherheit steht an erster Stelle
- ✓ Langlebig und verlässlich

Die **CS 100** ABISOLIERMASCHINE eignet sich perfekt für verschiedene Branchen und Anwendungen, darunter: Elektroindustrie, Automobilindustrie, Industrie und Heimwerkerprojekte.

- ➔ Einfache Bedienung über Touchscreen
- ➔ Voll- und Teilabzug
- ➔ Hinzufügen und Bearbeiten von Favoriten
- ➔ Bediensperre (Lock-Modus) für Einstellung möglich
- ➔ Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- ➔ Favoriten aufrufen und abspeichern per Barcode-Scanner (optional)

## Fast and precise stripping

Are you tired of struggling with manual wire stripping? Say goodbye to time-consuming and tedious work! The **CS 100** WIRE STRIPPING MACHINE is here to revolutionize your wire-stripping experience.

### KEY FEATURES

- ✓ Effortless wire stripping
- ✓ Precision stripping
- ✓ Time saving
- ✓ User-friendly design
- ✓ Safety first
- ✓ Durable and reliable

The **CS 100** WIRE STRIPPING MACHINE is perfect for various industries and applications, including: Electrical, Automotive, Industrial and Home DIY Projects.

- ➔ Simple operation via touchscreen
- ➔ Full and partial stripping
- ➔ Adding and editing favourites
- ➔ Operation lock (lock mode) for settings possible
- ➔ Illumination of the working area
- ➔ Call up and save favorites via barcode scanner (optional)

### TECHNISCHE DATEN:

Querschnitt:	0,08 - 10 mm <sup>2</sup>
Max. Kabeldurchmesser:	6 mm
Abisolierlänge:	2 - 20 mm
Teilabzugslänge:	2 - 20 mm
Zykluszeit (Vollabzug):	0,3 s
Abisoliermesser:	V-Form, Rundmesser (opt.), Flachmesser (opt.)
Einführlänge plus Abisolierlänge:	15mm + X
Netzanschluss:	100 - 240 VAC
Leistungsaufnahme:	160 VA
Maße (L x B x H):	363 x 141 x 222mm
Gewicht:	9,5 kg

### TECHNICAL DATA:

Cross section:	0.08 - 10 mm <sup>2</sup>
Max. cable diameter:	6 mm
Stripping length:	2 - 20 mm
Partial stripping length:	2 - 20 mm
Cycle time (full strip):	0.3 sec
Stripping blade:	V-shape, round blade(opt.), flat blade(opt.)
Feed in length plus stripping length:	15mm + X
Power supply:	100 - 240 VAC
Power consumption:	160VA
Dimensions (L x B x H):	363 x 141 x 222mm (14,29 x 5,55 x 8,74")
Weight:	21 lbs

